

Панельная розетка с заземл. контактом, прямая, для стационарных распред. устройств - Фланец 50x50, крепление 38x38




Описание изделия	
№ арт. BALS	71099
Код EAN	4024941962148
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом, прямая, QUICK-CONNECT, безвинтовой втычной контакт
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP54

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Корпус синий RAL 5015, Откидная крышка синяя RAL 5015
Соединение	Безвинтовая клемма
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	61.5mm
Ширина прибора, мм	50mm
Глубина прибора, мм	47.5mm
Вертик. размер фланца, мм	50mm
Гориз. размер фланца, мм	50mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Подключение выполняется с обратной стороны, немецкая система, Для использования в стационарных распределительных устройствах

Логистика	
Масса одного изделия	0.062 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941962148
Длина	47,5 mm
Ширина	50 mm
Высота	61,5 mm
Масса	0,063 kg
Объем	146,063 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	20 ST
Код EAN	4024941959087
Длина	276 mm
Ширина	174 mm
Высота	80 mm
Масса	1,352 kg
Объем	2 808 ccm



18 MB 102



