Вилка - с резьбовым соединением, диам. кабеля до 24,5 мм

Описание изделия	
№ арт. BALS	4400
Код EAN	4024941044004
Группа продукции	Вилка малого напряжения
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	3-пол.
Положение заземляющего контакта	12 ч
	от 40 до 50 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Описание изделия	
Маркировочный цвет	серый
Цвет прибора	Кабельный ввод серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм2
Кабельный ввод	null
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля с макс. диаметром 24,5 мм, Кабельный ввод через резьбовое соединение

Логистика	
Масса одного изделия	0.25 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941044004
Длина	410 mm
Ширина	285 mm
Масса	0,251 kg
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Логистика	
Код EAN	4024941935661
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	2,625 kg
Объем	5 737,5 ccm

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com