

Панельная розетка - наклонный, фланец 100x92, крепление 85x77



Описание изделия	
№ арт. BALS	4200
Код EAN	4024941042000
Группа продукции	Панельная розетка малого напряжения, с наклоном
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	3-пол.
Положение заземляющего контакта	12 ч
	от 40 до 50 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	серый
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	100mm
Ширина прибора, мм	92mm
Глубина прибора, мм	89mm
Вертик. размер фланца, мм	100mm
Гориз. размер фланца, мм	92mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.265 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941042000
Длина	89 mm
Ширина	92 mm
Высота	100 mm
Масса	0,266 kg
Объем	818,8 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941879330
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,802 kg
Объем	8 750 ccm