

Панельная розетка с наклоном - Фланец 100x92, крепление 85x77




| Описание изделия | |
|---------------------------------|--|
| № арт. BALS | 12840 |
| Код EAN | 4024941128407 |
| Группа продукции | Панельная розетка Quick-Connect с наклоном |
| Сила тока | 16 A |
| Кол-во полюсов | 5-пол. |
| Расположение фаз | 3 фазы+N+PE |
| Положение заземляющего контакта | 7 ч |
| | от 277/480 до 288/500 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |
| Степень защиты | IP67 |

| Описание изделия | |
|--|---|
| Маркировочный цвет | черный |
| Цвет прибора | Откидная крышка черная RAL9005, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035 |
| Соединение | безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 4,0 мм ² |
| Кабельный ввод | null |
| Высота прибора, мм | 103mm |
| Ширина прибора, мм | 92mm |
| Глубина прибора, мм | 101mm |
| Вертик. размер фланца, мм | 100mm |
| Гориз. размер фланца, мм | 92mm |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 85mm |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм | 77mm |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Контакты | Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни |

| прочие технические характеристики | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| | Наклон составляет 20° |

| Логистика | |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.195 кг / null |
| Тип упаковки | null |

| Логистика | |
|-------------------|---------------|
| Кол-во в упаковке | 10 ST |
| Код EAN | 4024941830638 |
| Длина | 258 mm |
| Ширина | 183 mm |
| Высота | 212 mm |
| Масса | 2,102 kg |
| Объем | 8 750 ccm |



4 MB 115

| Ampere | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
|----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 74,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| b | 62,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| c | 60,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| d | 52,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| e ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| f | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| h | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| i | 57,0 | 57,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 69,0 |
| k | 57,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 78,0 |
| l | 52,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 78,0 |
| α | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |