Вилка - с резьбовым соединением MULTI-GRIP

Описание изделия	
№ арт. BALS	21007-TLS
Код EAN	4024941199148
Группа продукции	Вилка TLS с резьбовым соединением MULTI-GRIP
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	10 ч
	> 50 В
Частота	от 100 до 300 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Корпус зеленый RAL 6002, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм2
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	143mm
Ширина прибора, мм	60mm
Глубина прибора, мм	68mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Корпус состоит из одной части, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.129 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941199148
Длина	68 mm

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Логистика	
Ширина	60 mm
Высота	143 mm
Масса	0,13 kg
Объем	583,44 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941962933
Длина	248 mm
Ширина	158 mm
Высота	123 mm
Масса	1,387 kg
Объем	3 960 ccm

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com