

Панельная розетка прямая - для театра и сцен.обор.




Описание изделия	
№ арт. BALS	130276
Код EAN	4024941938952
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Корпус черный RAL 9005, Откидная крышка черная RAL9005
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	114mm
Ширина прибора, мм	100mm
Глубина прибора, мм	134mm
Вертик. размер фланца, мм	107mm
Гориз. размер фланца, мм	100mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.49 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941938952
Длина	134 mm

Логистика	
Ширина	100 mm
Высота	114 mm
Масса	0,491 kg
Объем	1 527,6 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941840323
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,614 kg
Объем	9 975 ccm



4 MB 8

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	107,0	107,0	107,0			
b	100,0	100,0	100,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	56,5	56,5	56,5			
i	77,0	77,0	77,0			
k	110,0	110,0	110,0			
l ø	88,0	88,0	88,0			
m	7,0	7,0	7,0			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	25	25	25			