

Комбинир. настенная розетка - бельг./франц. система



| Описание изделия                |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| № арт. BALS                     | 1017                              |
| Код EAN                         | 4024941010177                     |
| Группа продукции                | Комбинированная настенная розетка |
| Сила тока                       | 16 A                              |
| Кол-во полюсов                  | 4-пол.                            |
| Расположение фаз                | 3 фазы+PE                         |
| Положение заземляющего контакта | 9 ч                               |
|                                 | от 200 до 250 В                   |
| Частота                         | 50 и 60 Гц                        |
| Степень защиты                  | IP44                              |

| Описание изделия                |  |
|---------------------------------|--|
| Маркировочный цвет              | синий  |
| Цвет прибора                    | null, Откидная крышка синяя RAL 5015, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035 |
| Соединение                      | с винт. клеммой  |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 4,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                  | 1xM25 сверху, 2xM25 снизу  |
| Высота прибора, мм              | 157mm  |
| Ширина прибора, мм              | 83mm   |
| Глубина прибора, мм             | 128mm  |
| Размер корпуса                  | 126x83 мм (ВxШ)  |
| Материал корпуса                | Полиамид   |
| Контакты                        | Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни  |

| прочие технические характеристики |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | 1 открытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу, Встроенная розетка с заземл. контактом 16 А 250 В перем. тока, бельг./франц. система |
|                                   | В днище прибора имеются 4 крепежных отверстия для выламывания  |
|                                   | С 2 цоколями предохранителя 5x20 мм DIN 41671, тип 1862, С клеммами 3x6 мм и готовой проводкой   |

| Логистика            |                |
|----------------------|----------------|
| Масса одного изделия | 0.45 кг / null |

| Логистика         |               |
|-------------------|---------------|
| Тип упаковки      | null          |
| Кол-во в упаковке | 1 ST          |
| Код EAN           | 4024941010177 |
| Длина             | 128 mm        |
| Ширина            | 83 mm         |
| Высота            | 157 mm        |
| Масса             | 0,451 kg      |
| Объем             | 1 667,968 ccm |
| Тип упаковки      | null          |
| Кол-во в упаковке | 10 ST         |
| Код EAN           | 4024941959810 |
| Длина             | 330 mm        |
| Ширина            | 216 mm        |
| Высота            | 260 mm        |
| Масса             | 4,726 kg      |
| Объем             | 17 062,5 ccm  |



|   | 16A |     | 32A |     |
|---|-----|-----|-----|-----|
|   | 4p  | 5p  | 4p  | 5p  |
| a | 154 | 155 | 156 | 157 |
| b | 127 | 130 | 130 | 136 |

# 1 MB 17