

Комбинир. настенная розетка - бельг./франц. система



Описание изделия	
№ арт. BALS	1019
Код EAN	4024941010191
Группа продукции	Комбинированная настенная розетка
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	null, Откидная крышка синяя RAL 5015, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота прибора, мм	155mm
Ширина прибора, мм	83mm
Глубина прибора, мм	130mm
Размер корпуса	126x83 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу, Встроенная розетка с заземл. контактом 16 А 250 В перем. тока, бельг./франц. система
	В днище прибора имеются 4 крепежных отверстия для выламывания
	С 2 цоколями предохранителя 5x20 мм DIN 41671, тип 1862, С клеммами 3x6 мм и готовой проводкой

Логистика	
Масса одного изделия	0.515 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941010191
Длина	130 mm
Ширина	83 mm
Высота	155 mm
Масса	0,516 kg
Объем	1 672,45 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941959827
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	5,376 kg
Объем	17 062,5 ccm



	16A		32A	
	4p	5p	4p	5p
a	154	155	156	157
b	127	130	130	136

1 MB 17