

Розетка для скрытого монтажа - Фланец 91x91, крепление 53x53





Описание изделия	
№ арт. BALS	140
Код EAN	4024941001403
Группа продукции	Розетка для скрытого монтажа
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+РЕ
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	91mm
Ширина прибора, мм	91mm
Глубина прибора, мм	80mm
Вертик. размер фланца, мм	91mm
Гориз. размер фланца, мм	91mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	53mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	53mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.211 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941001403
Длина	80 mm

Логистика	
Ширина	91 mm
Высота	91 mm
Масса	0,212 kg
Объем	662,48 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941968355
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,262 kg
Объем	8 750 ccm



4 MB 15

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5				
a □	91,0	91,0	91,0				
c	15,2	15,2	29,0				
e	50,0	50,0	63,0				
f	30,0	30,0	47,0				
h ø	18,5	18,5	22,5				
k	91,0	91,0	109,0				
l ø	18,5	18,5	18,5				
Leiter mm² min	1,5	1,5	2,5				
Leiter mm² max	4	4	10				