

Розетка для скрытого монтажа - Размер корпуса 90x90





Описание изделия	
№ арт. BALS	1410
Код EAN	4024941222310
Группа продукции	Розетка для скрытого монтажа
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	null
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	115mm
Ширина прибора, мм	105mm
Глубина прибора, мм	99mm
Размер корпуса	90x90 мм
Материал корпуса	АБС + поликарбонат
Контакты	Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	null, null, null

Логистика	
Масса одного изделия	0.278 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941222310
Длина	99 mm
Ширина	105 mm

Логистика	
Высота	115 mm
Масса	0,279 kg
Объем	2 224,404 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	6 ST
Код EAN	4024941222617
Длина	370 mm
Ширина	218 mm
Высота	125 mm
Масса	1,841 kg
Объем	9 329,4 ccm



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
d	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
e	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
f	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Cond. mm ² min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm ² max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB464

