

Угловая вилка - с вогнутой вводной втулкой




| Описание изделия | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| № арт. BALS | 2303 |
| Код EAN | 4024941023030 |
| Группа продукции | Угловая вилка |
| Сила тока | 16 A |
| Кол-во полюсов | 3-пол. |
| Расположение фаз | 2 фазы+PE |
| Положение заземляющего контакта | 2 ч |
| | > 50 В |
| Частота | от 300 до 500 Гц включительно |
| Степень защиты | IP44 |

| Описание изделия | |
|---------------------------------|---|
| Маркировочный цвет | зеленый |
| Цвет прибора | null, Корпус серый RAL 7035, Буртик зеленый RAL 6002 |
| Соединение | с винт. клеммой |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 2,5 мм ² |
| Кабельный ввод | null |
| Высота прибора, мм | 89mm |
| Ширина прибора, мм | 51mm |
| Глубина прибора, мм | 78mm |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Контакты | Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни |

| прочие технические характеристики | |
|-----------------------------------|--|
| | Кабельный ввод через вогнутую вводную втулку |

| Логистика | |
|----------------------|----------------|
| Масса одного изделия | 0.15 кг / null |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941023030 |
| Длина | 78 mm |
| Ширина | 51 mm |

| | |
|-----------|-------------|
| Логистика | |
| Высота | 89 mm |
| Масса | 0,151 kg |
| Объем | 354,042 ccm |



2 MB 12

| Ampere | 16 | 16 | 16 | 32 | | |
|----------------------------|------|------|------|-------|--|--|
| Polzahl | 3 | 4 | 5 | 5 | | |
| a | 80,0 | 85,0 | 96,0 | 116,0 | | |
| b | 44,0 | 49,0 | 59,0 | 70,0 | | |
| c ø | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | | |
| d ø | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 25,0 | | |
| e | 51,0 | 57,0 | 64,0 | - | | |
| f | 90,0 | 95,0 | 74,0 | 101,0 | | |
| Leiter mm ² min | 1 | 1 | 1 | 2,5 | | |
| Leiter mm ² max | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |