

Вилка черная для сценического оборудования - для театра и сцен.обор.




Описание изделия	
№ арт. BALS	210735
Код EAN	4024941142069
Группа продукции	Вилка TE
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Рабочий ползунок черный RAL 9005, Крышка корпуса черный RAL 9005, Кабельный ввод черный RAL 9005
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	234mm
Ширина прибора, мм	97mm
Глубина прибора, мм	98mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 16 до 36 мм, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.535 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941142069

Логистика	
Длина	98 mm
Ширина	97 mm
Высота	234 mm
Масса	0,536 kg
Объем	2 224,404 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941840453
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	2,881 kg
Объем	13 588,4 ccm



Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a ø	96,0	96,0	96,0				
b	153,0	153,0	153,0				
c	233,0	233,0	233,0				
d	167,0	167,0	167,0				
e ø	36,0	36,0	36,0				
Leiter mm ² min	6	6	6				
Leiter mm ² max	16	16	16				