

Вилка черная для сценического оборудования - для театра и сцен.обор.




Описание изделия	
№ арт. BALS	210747
Код EAN	4024941142700
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Крышка корпуса черный RAL 9005, Кабельный ввод черный RAL 9005
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	176mm
Ширина прибора, мм	79mm
Глубина прибора, мм	83mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.22 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941840439

Логистика	
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,364 kg
Объем	9 975 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5/7	3	4	5/7	
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5	
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5	
c	144,0	151,0	152,0	184,0	184,0	184,5	
d	107,5	114,5	115,5	138,0	138,0	138,5	
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0	
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6	