

Соединитель черный для сценического оборудования - для театра и сцен.обор.




Описание изделия	
№ арт. BALS	310488
Код EAN	4024941142076
Группа продукции	Соединитель TE
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Рабочий ползунок черный RAL 9005, Откидная крышка черная RAL9005, Крышка корпуса черный RAL 9005, Кабельный ввод черный RAL 9005
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	252mm
Ширина прибора, мм	97mm
Глубина прибора, мм	109mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 16 до 36 мм, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.59 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941142076
Длина	109 mm
Ширина	97 mm
Высота	252 mm
Масса	0,591 kg
Объем	2 664,396 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941840606
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,156 kg
Объем	13 588,4 ccm



3 MB 107

	63	63	63				
<b>Ampere Polzahl</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>				
a ø	95,0	95,0	95,0				
b	251,0	251,0	251,0				
c	109,0	109,0	109,0				
d ø	36,0	36,0	36,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6				
Leiter mm <sup>2</sup> max	16	16	16				