

Соединитель - с резьбовым соединением, диам. кабеля до 24,5 мм



Описание изделия	
№ арт. BALS	4501
Код EAN	4024941045018
Группа продукции	Соединитель мал.напр.
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	3-пол.
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 20 до 25 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	фиолетовый
Цвет прибора	Кабельный ввод серый RAL 7035, Откид. крышка фиолет. RAL 4005, Корпус фиолетовый RAL 4005
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	185mm
Ширина прибора, мм	66mm
Глубина прибора, мм	90mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля с макс. диаметром 24,5 мм, Кабельный ввод через резьбовое соединение

Логистика	
Масса одного изделия	0.325 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941879095
Длина	258 mm
Ширина	183 mm

Логистика	
Высота	212 mm
Масса	3,402 kg
Объем	8 750 ccm