

Панельная розетка прямая - Фланец 70x70x4, крепление 56x56




Описание изделия	
№ арт. BALS	13895
Код EAN	4024941138956
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect прямая
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	86mm
Ширина прибора, мм	70mm
Глубина прибора, мм	93mm
Вертик. размер фланца, мм	70mm
Гориз. размер фланца, мм	70mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	56mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	56mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.146 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941138956

Логистика	
Длина	93 mm
Ширина	70 mm
Высота	86 mm
Масса	0,147 kg
Объем	559,86 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941829090
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,593 kg
Объем	7 140 ccm



4 MB 166

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	70,0	70,0				
b	70,0	70,0				
c	56,0	56,0				
d	56,0	56,0				
e ø	5,2	5,2				
f	4,0	4,0				
h	35,5	46,0				
i	57,0	66,0				
k	86,0	99,0				
l ø	55,0	60,0				
Leiter mm ² min	1,5	2,5				
Leiter mm ² max	4	10				