

Вилка - безвинтовое соединение, запирается




Описание изделия	
№ арт. BALS	210951
Код EAN	4024941197434
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Крышка корп. красный RAL 3000, Буртик красный RAL 3000, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	178mm
Ширина прибора, мм	92mm
Глубина прибора, мм	88mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Вилка запирается с помощью соединителя арт. 310635 и навесного замка арт. 580642, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.305 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941832496

Логистика	
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	3,214 kg
Объем	9 975 ccm



2 MB 157

Ampere	16	32					
Polzahl	5	5					
a	66,0	74,5					
b	103,0	121,5					
c	142,0	174,5					
d	105,5	128,5					
e ø	18,0	23,0					
f	70,5	80,0					
h	82,0	90,0					
Leiter mm ² min	1	2,5					
Leiter mm ² max	2,5	6					