

Настенная розетка с выключателем и предохранителем - с С-автоматом, размер корпуса 365x134



| Описание изделия | |
|---------------------------------|---|
| № арт. BALS | 17291 |
| Код EAN | 4024941172912 |
| Группа продукции | Настенная розетка TE с выключателем и предохранителем |
| Сила тока | 16 А |
| Кол-во полюсов | 5-пол. |
| Расположение фаз | 3 фазы+N+PE |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч |
| | от 200/346 до 240/415 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |

| Описание изделия | |
|---------------------------------|---|
| Степень защиты | IP67 |
| Маркировочный цвет | красный |
| Цвет прибора | Окно управления дымчатый топаз, Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Перекл.рукоятка серый RAL 7035 |
| Соединение | безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 4,0 мм ² |
| Кабельный ввод | 1xM32/M25 верх, 1xM32/M25 низ |
| Высота прибора, мм | 390mm |
| Ширина прибора, мм | 134mm |
| Глубина прибора, мм | 153mm |
| Размер корпуса | 365x134 мм (ВxШ) |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Контакты | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни |

| прочие технические характеристики | |
|-----------------------------------|--|
| | 2 открытых кабельных ввода сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу |
| | В положении 0 запирается на макс. 3 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм |
| | Со встроенным линейным защитным автоматом С, 3-пол. |

| Логистика | |
|----------------------|---------------|
| Масса одного изделия | 2.0 кг / null |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941172912 |
| Длина | 387 mm |
| Ширина | 222 mm |
| Высота | 150 mm |
| Масса | 2,193 kg |
| Объем | 11 029,5 ccm |



| Ampere Poles | 16 4 | 16 5 | 32 4 | 32 5 | 63 4 | 63 5 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 134 | 134 | 134 | 134 | 180 | 180 |
| b | 365 | 365 | 365 | 365 | 460 | 460 |
| c | 117 | 117 | 117 | 117 | 160 | 460 |
| d | 348 | 348 | 348 | 348 | 440 | 440 |
| Øg | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8,3 | 8,3 |
| h | 8 | 8 | 8 | 8 | 6,5 | 6,5 |
| i | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40 | M40 |
| k | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 | M40/32 |
| x | 390 | 390 | 400 | 400 | 503 | 503 |
| y | 134 | 134 | 134 | 134 | 180 | 180 |
| z | 153 | 153 | 154 | 161 | 192 | 192 |