

Фланцевая вилка - Фланец 75x75, крепление 60x60



Описание изделия	
№ арт. BALS	2814
Код EAN	4024941028141
Группа продукции	Фланцевая вилка TE прямая
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Корпус красный RAL 3000
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	75mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	68mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	При использовании данной вилки следует предусмотреть стопорный выступ
	Монтажное отверстие на 5 мм смещено относительно центра фланца

Логистика	
Масса одного изделия	0.129 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941028141
Длина	68 mm
Ширина	75 mm
Высота	75 mm
Масса	0,13 kg
Объем	382,5 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941819060
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,415 kg
Объем	5 737,5 ccm