

Соединители - с резьбовым соединением MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	310346
Код EAN	4024941097253
Группа продукции	Соединитель TLS с резьбовым соединением MULTI-GRIP
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус красный RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	160mm
Ширина прибора, мм	87mm
Глубина прибора, мм	92mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Корпус состоит из одной части, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.22 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941097253

Логистика	
Длина	92 mm
Ширина	87 mm
Высота	160 mm
Масса	0,221 kg
Объем	1 280,64 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941825528
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,352 kg
Объем	8 750 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

3 MB 81