

Соединители - с резьбовым соединением MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	310352
Код EAN	4024941097321
Группа продукции	Соединитель TLS с резьбовым соединением MULTI-GRIP
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус красный RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	190mm
Ширина прибора, мм	94mm
Глубина прибора, мм	97mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Корпус состоит из одной части, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.302 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941097321

Логистика	
Длина	97 mm
Ширина	94 mm
Высота	190 mm
Масса	0,303 kg
Объем	1 732,42 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941835053
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,226 kg
Объем	13 588,4 ccm



3 MB 81

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6