

Вилка - с резьбовым соединением, диам. кабеля до 24,5 мм



Описание изделия	
№ арт. BALS	4402
Код EAN	4024941044028
Группа продукции	Вилка малого напряжения
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	3-пол.
Положение заземляющего контакта	4 ч
	20 – 25 В и 40 – 50 В
Частота	от 100 до 200 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Корпус зеленый RAL 6002, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	173mm
Ширина прибора, мм	66mm
Глубина прибора, мм	78mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля с макс. диаметром 24,5 мм, Кабельный ввод через резьбовое соединение

Логистика	
Масса одного изделия	0.24 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941044028
Длина	78 mm
Ширина	66 mm

Логистика	
Высота	173 mm
Масса	0,241 kg
Объем	890,604 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941819428
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	2,525 kg
Объем	5 737,5 ccm